

действует от 03.02.2016г.

## ПРАЙС-ЛИСТ

### Гидроизоляционные материалы проникающего действия системы «Пенетрон»

Наименование материала	Расход	Стоимость руб/кг (с учетом НДС и тары)		
		Фасовка	до 1000 кг	от 1000 кг
<b>ПЕНЕТРОН- гидроизоляция проникающая для бетонных конструкций.</b> Повышенной надежности для гидроизоляции бетонных конструкций от воздействия воды и растворенных в ней агрессивных веществ. <i>Отличительные особенности:</i> наносится на <u>мокрую (!)</u> поверхность бетона, бетон становится водонепроницаемым на глубину свыше 500 мм (до W20-22), повышение прочности (на 15%) и морозостойкости (в 2 раза).	0,8-1,1 кг/м <sup>2</sup>	Ведро 5 кг, 10 кг	310,00	
		Ведро 25 кг,	300,00	290,00
<b>ПЕНЕКРИТ- гидроизоляция швов, стыков, трещин.</b> Повышенной надежности для устранения и предотвращения фильтрации воды через швы, трещины, стыки, а так же для ремонта наиболее ответственных участков бетонных конструкций. <i>Отличительные особенности:</i> водонепроницаемый (W 20), безусадочный, высокопрочный, обладает повышенной адгезией к бетону, кирпичу и т.д.	1,5-1,8 кг/м.п.	Ведро 5 кг, 10 кг	270,00	
		Ведро 25 кг	255,00	245,00
<b>ВАТЕРПЛАГ- гидроизоляционная пломба.</b> Быстросхватывающийся состав для ликвидации активных водных протечек в бетоне или кирпиче. <i>Отличительные особенности:</i> так же используется для быстрого закрепления болтов, труб; для герметизации и гидроизоляции швов, когда ц/п растворы вымываются, а полимерные не дают прочного сцепления с поверхностью. Время схватывания: 1-3 минуты.		Ведро 5 кг	165,00	
		Ведро 25 кг	155,00	150,00
<b>ПЕНЕПЛАГ- гидроизоляционная пломба.</b> Быстросхватывающийся состав для ликвидации активных водных протечек в бетоне или кирпиче. <i>Отличительные особенности:</i> время схватывания – 30 сек, т.е. способен останавливать активные фонтанирующие водные протечки, возможно применение для мелкого ремонта старого бетона или кирпичной кладки.		Ведро 4кг	305,00	
		Ведро 25 кг	295,00	285,00
<b>ПЕНЕТРОН АДМИКС- гидроизоляционная добавка.</b> Концентрированная добавка в бетонную смесь для придания бетону (после затвердевания) высокой гидроизоляционной способности (водонепроницаемости). <i>Отличительные особенности:</i> данный вид бетона имеет 100% водонепроницаемость, не нуждается в дополнительной защите другими гидроизоляционными материалами.	4 кг/м <sup>3</sup> бетон- ной смеси	Ведро 4 кг	310,00	
		Ведро 25 кг	300,00	290,00



действует от 03.02.2016г.

### Гидроизоляционная прокладка для герметизации рабочих швов бетонирования

<i>Наименование материала</i>	<i>Ед.изм.</i>	<i>Цена руб./ м.пог до 150 м.п.</i>	<i>Цена руб./ м.пог от 150 до 500 м.п.</i>	<i>Цена руб./ м.пог Больше 500 м.п.</i>
<b>ПЕНЕБАР</b> Представляет собой жгут прямоугольного сечения, в состав которого входят специальные композиционные полимерные материалы. Применяется для герметизации рабочих швов бетонирования подземных бетонных сооружений, а также мест прохода инженерных коммуникаций и устанавливается непосредственно перед бетонированием. <i>Отличительные особенности:</i> обладает высокой водонепроницаемостью, быстро и просто устанавливается, не требует специальных приспособлений, экологически чист.	<i>м.пог</i>	<b>324,00</b>	<b>290,00</b>	<b>280,00</b>
<b>КРЕПЕЖНАЯ СЕТКА</b> для гидропрокладки	<i>м.пог</i>	<b>15x25x1000</b>	<i>50 шт/коробка</i>	<b>55,00</b>

<i>Наименование материала.</i>	<i>Фасовка</i>	<i>Стоимость руб./кг. (с учетом НДС и тары)</i>
<b>Лепта 12</b> Материал применяется для антикоррозионной защиты и гидроизоляции металлических и бетонных конструкций, герметизации сварных и болтовых соединений, гидроизоляции мест ввода инженерных коммуникаций. Представляет собой эластичный двухкомпонентный тиоколовый герметик, обладающий высокой адгезией к бетону, металлу. <i>Расход</i> материала при толщине покрытия 1 мм составляет <b>1,4 кг/м<sup>2</sup></b> .	<b>16,1 кг.</b> <b>4,6 кг.</b>	<b>882</b>

### Ремонтные, инъекционные составы на цементной основе, оборудование для инъектирования.

		<i>До 1 тн</i>	<i>От 1 до 5 тн</i>	<i>Свыше 5 тн</i>
<b>СКРЕПА М500 ремонтная</b> Универсальный ремонтный состав для восстановления и ремонта монолитных и сборных бетонных конструкций.	<i>Мешок 25кг</i>	<b>29,00</b>	<b>24,00</b>	<b>21,00</b>
	<i>Ведро 25 кг</i>	<b>38,00</b>	<b>33,00</b>	<b>30,00</b>
<b>СКРЕПА М600 инъекционная</b> Сухая смесь для инъектирования швов, трещин, пустот, скрытых полостей в строительных сооружениях.	<i>Ведро 20кг</i>	<b>71,00</b>	<b>66,00</b>	<b>61,00</b>